

500V

# MOLL-MOTOR

Silniki asynchroniczne klatkowe 500V, 50Hz, 1000 obr/min, S1, IP55, klasa iz. F  
temp. pracy -20°C do +40°C, klimat umiarkowany, RAL7020 mat.

PN-EN 60034-1



typ silnika		obroty (obr/min)	moc (kW)	prąd znam. In(A)	sprawność $\eta$	współ. mocy cos $\phi$	Moment Mn (Nm)	Ms/Mn	Is/In	Mb/Mn	Waga (kg)
wznios	bieg										
Y3-71A6	6	850	0,18	0,56	56	0,66	2,02	1,9	4,7	2,0	6
Y3-71B6	6	850	0,25	0,72	59	0,68	2,81	1,9	1,9	2,0	6,3
Y3-80A6	6	885	0,37	0,98	62	0,7	3,99	1,9	1,9	2,0	8,9
Y3-80B6	6	885	0,55	1,36	65,0	0,72	5,93	1,9	1,9	2,1	10,4
Y3HE-90S6	6	930	0,75	1,6	76,2	0,72	7,70	2,1	2,1	2,1	17
Y3HE-90L6	6	930	1,1	2,2	78,4	0,73	11,29	2,1	2,1	2,1	21
Y3HE-100L6	6	930	1,5	2,9	80,2	0,74	15,40	2,1	2,1	2,1	23
Y3HE-112M6	6	945	2,2	4,2	82,1	0,74	22,23	2,1	2,1	2,1	31
Y3HE-132S6	6	960	3	5,6	83,5	0,74	29,8	2,0	2,0	2,0	41
Y3HE-132MA6	6	965	4	7,4	84,8	0,74	39,6	2,0	2,0	2,0	49
Y3HE-132MB6	6	965	5,5	9,8	86,1	0,75	54,4	2,0	2,0	2,0	63
Y3HE-160M6	6	970	7,5	12,7	87,4	0,78	73,8	2,1	2,1	2,1	118
Y3HE-160L6	6	970	11	18,1	89,0	0,79	108,3	2,1	2,1	2,1	148
Y2HE-180L6	6	980	15	23,8	89,9	0,81	146,2	2,0	2,0	2,0	195
Y2HE-200LA6	6	980	18,5	29,1	90,6	0,81	180,3	2,1	2,1	2,1	234
Y2HE-200LB6	6	980	22	34,0	91,0	0,82	214,4	2,1	2,1	2,1	253
Y2HE-225M6	6	980	30	46,0	91,9	0,82	292,3	2,0	2,0	2,0	288
Y2HE-250M6	6	980	37	55,0	92,4	0,84	361	2,1	2,1	2,1	405
Y2HE-280S6	6	980	45	64,8	93,2	0,86	438	2,1	2,1	2,1	521
Y2HE-280M6	6	980	55	78,9	93,6	0,86	536	2,1	2,1	2,1	602
Y2HE-315S6	6	990	75	107,0	94,1	0,86	723	2,0	2,0	2,0	833
Y2HE-315M6	6	990	90	128,0	94,4	0,86	868	2,0	2,0	2,0	897
Y2HE-315LA6	6	990	110	156,1	94,6	0,86	1061	2,0	2,0	2,0	1004
Y2HE-315LB6	6	990	132	186,6	95,0	0,86	1273	2,0	2,0	2,0	1111
Y2HE-355MA6	6	990	160	223,1	95,2	0,87	1543	2,0	2,0	2,0	1710
Y2HE-355MB6	6	990	200	278,0	95,5	0,87	1929	2,0	2,0	2,0	1900
Y2HE-355L6	6	990	250	359,9	95,5	0,84	2411	2,0	2,0	2,0	2030

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

