

# MOLL-MOTOR

## Dostępne opcje (wybór)

Z-UF	nietypowe napięcie zasilania (inne niż 230V, 400V, 690V)	Z-DK	czujniki 3xPTC
Z-S2	rodzaj pracy S2	Z-DW	czujniki PTC, sygnał alarmowy
Z-S3	rodzaj pracy S3	Z-TO	bimetal PTO
Z-TA	wykonanie dla wyższej temperatury otoczenia	Z-TS	bimetal PTS
Z-EA	wykonanie do pracy na wysokości pow. 1000 m. npm.	Z-PW	czujniki 3xPT100
Z-IH	klasa izolacji H	Z-PL	czujnik PT100 do łożysk
Z-KT	ochrona uzwojeń zgodnie z IEC 60721-2-1 worldwide (tropic, chemikalie, morskie)	Z-SH	ogrzewanie postojowe
Z-OK	zabezpieczenie uzwojeń przed olejem i chłodziwem	Z-RD	daszek ochronny
Z-WD	uszczelka przeciwolejowa	Z-TK	pokrywa dla przemysłu tekstylnego
Z-VL	łożysko walcowe strona N	Z-9005	inny kolor np 9005
Z-IL	łożysko izolowane strona PN	Z-EP	lakier epoksydowy
Z-FA	łożysko uchwycone strona N	Z-GR	tylko gruntowany
Z-FB	łożysko uchwycone strona PN	Z-SF	specjalny kołnierz
Z-RS	blokada jednokierunkowa	Z-KR	skrzynka po prawej
Z-SL	łożysko specjalne	Z-KL	skrzynka po lewej
Z-KB	otwór antykondensacyjny	Z-FL	obce chłodzenie
Z-VB	wyważanie wirnika na B	Z-DG	encoder
Z-ZW	drugi wał	Z-RE	resolwer
Z-SW	specjalny wał	Z-SC	licznik sinus-cosinus
Z-65	stopień ochrony IP65	Z-UB	PAD
Z-56	stopień ochrony IP56	Z-EG	przedłużona gwarancja

Hotline Poznań 61-6604666

[www.mollmotor.pl](http://www.mollmotor.pl)

[info@mollmoto](mailto:info@mollmoto)